

1459.06 | Cadre à disques ondulés ProfiStar

Modèle à trois rangées



Numéro d'article : 1459.06



Poids* : d'environ 630 kg



Dimensions* : 2580 x 880 x 1330 mm (LxPxH)

Points forts

- ✓ Convient à la culture de sol et de butte
- ✓ Attelages de CAT 2/3
- ✓ Grands disques ondulés Ø 450 mm
- ✓ Utilisable en attelage avant et arrière
- ✓ Attelage aux combinaisons possible
- ✓ Construction robuste
- ✓ Outils réglables en continu

N° art. : article supplémentaire

- | | |
|---------|--|
| 1450 | Décompacteur des voies (3 rangées) Profi Star |
| 1451 | Décompacteur des voies (2 rangées) Profi Star |
| 1459.01 | Barre d'émetteur à 3 rangées |
| 1459.04 | Barre d'émetteur à 2 rangées |
| 1459.07 | Cadre à disques ondulés dans la version à 2 rangées. |
| 1459.08 | Cadre à disques ondulés dans la version à 4 rangées. |

Cadre frontal à disques ondulés :

Le cadre frontal à disques ondulés est le complément optimal au désherbage mécanique de la série ProfiStar. Avec ses disques rotatifs, celui-ci coupe les vrilles et les longs stolons dans les cultures en plein champ et sur buttes pour un résultat propre et régulier.

Le cadre à disques ondulés peut être utilisé sur l'attelage 3 points de la CAT 2, à l'avant ou à l'arrière.

L'éclairage avant (StVZO) est monté en standard. La largeur de travail des six disques ondulés de 450 mm de diamètre peut être commandée individuellement.

La largeur de rangées de plantation est réglable en continu. Le cadre frontal à disques ondulés est disponible dans les versions à deux, trois ou quatre rangées.

*Bei angegebenen Daten, Gewichten und Maßen sind produktionsbedingte Toleranzen möglich. Aus diesen Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

 **Made in Germany**

Pouvant s'utiliser pour les cultures suivantes :

frises

légumes